

FIG._1A



FIG._1B



FIG._2



FIG._3B



FIG._3A



FIG._4



FIG._5



READ DATA PATH CONTROL

FIG._6



WRITE DATA PATH CONTROL

FIG._7



FIG._8



FIG._9



FIG._10



FIG._11



FIG._12



FIG._13



FIG._14



FIG._15A



FIG._15B



FIG._16A



FIG._16B



FIG._17A



FIG._17B



FIG._17C



FIG._18



FIG._19



FIG._20A



FIG._20B

FIG._21A





FIG._21D



FIG._21B



FIG._21C



READ/PROGRAM DATA PATHS FOR n CELLS IN PARALLEL

FIG._22



PROGRAM ALGORITHM

FIG._23



FIG._24



FIG._25

	SELECTED CONTROL GATE V_{CG}	DRAIN V_D	SOURCE V_S	ERASE GATE V_{EG}
READ	V_{PG}	V_{REF}	V_{SS}	V_E
PROGRAM	V_{PG}	V_{PD}	V_{SS}	V_E
PROGRAM VERIFY	V_{PG}	V_{REF}	V_{SS}	V_E
ERASE	V_{PG}	V_{REF}	V_{SS}	V_E
ERASE VERIFY	V_{PG}	V_{REF}	V_{SS}	V_E

TABLE 1

FIG._26

(TYPICAL VALUES)	READ	PROGRAM	PROGRAM VERIFY	ERASE	ERASE VERIFY
V_{PG}	V_{CC}	12V	$V_{CC}+\delta V$	V_{CC}	$V_{CC}-\delta V$
V_{CC}	5V	5V	5V	5V	5V
V_{PD}	V_{SS}	8V	8V	V_{SS}	V_{SS}
V_E	V_{SS}	V_{SS}	V_{SS}	20V	V_{SS}
UNSELECTED CONTROL GATE	V_{SS}	V_{SS}	V_{SS}	V_{SS}	V_{SS}
UNSELECTED BIT LINE	V_{REF}	V_{REF}	V_{REF}	V_{REF}	V_{REF}

V_{SS}=0V, V_{REF}=1.5V, δV=0.5V - 1V

TABLE 2

FIG._27